



Betriebsdruck max. 350 bar.

Grundbezeichnung		705-025	705-032	705-040	705-050	705-063
Kolben-Ø	(mm)	25	32	40	50	63
Stangen-Ø	(mm)	16	20	25	32	40
Druckkraft pro 100 bar	(kN)	4,9	8,0	12,6	19,6	31,2
Zugkraft pro 100 bar	(kN)	2,9	4,9	7,7	11,6	18,6
a	(mm)	65	75	85	100	125
b	(mm)	45	55	63	75	95
c	(mm)	50	55	63	76	95
d	(mm)	30	35	40	45	65
d1 Ø	(mm)	4	5	6	6,5	8
d2 Ø	(mm)	3	4	4,3	5	6
D Ø	(mm)	11,3	11,3	13,8	13,8	17,8
g Ø	(mm)	8,5	10,5	10,5	13	17
o		M10x15	M12x15	M16x25	M20x30	M27x40
SW	(mm)	13	17	22	27	36
L1	(mm)	58	65	71	82	91
L2	(mm)	7	10	10	10	14
Masse Hub »0« (kg)		0,51	0,83	1,22	2,06	3,55
Gewichtzunahme pro 10 mm Hub (kg)		0,08	0,11	0,14	0,20	0,31

Hubvarianten für		705-025	705-032	705-040	705-050	705-063
Hub 1	(mm)	20	25	25	25	30
Hub 2	(mm)	50	50	50	50	63
Hub 3	(mm)	100	100	100	100	100

Bestell- Grundbezeichnung + Hub in mm = Bestellnummer
 beispiel: 705-050 + 025 = 705-050-025